

Мультизональные системы

Аксессуары

	Название и назначение	С какими блоками совместимы	Объем, куб.м.	Вес в кг, брутто
Системы управления				
UTY-PLGX1	Дополнительное программное обеспечение для расчета затрат на электроэнергию.	Совместно с Системным контроллером Lite UTY-ALGX		
UTY-PLGXR1	Дополнительное программное обеспечение для удаленного мониторинга и управления.	Совместно с Системным контроллером Lite UTY-ALGX.		
UTY-PEGX	Дополнительное программное обеспечение для системного контроллера	Совместно с Системным контроллером UTY-APGX		
UTY-ABGX	Шлюз BACnet Интерфейсный шлюз для сети BACnet® UTY-ABGX является программным продуктом, позволяющим в полной мере осуществлять мониторинг и управление 4 независимыми сетями с общим количеством до 400 наружных и 1800 внутренних блоков с единого (для всех инженерных систем здания) диспетчерского пульта с помощью сетевого протокола BACnet®. В программное обеспечение входит управляющая оболочка, которая позволяет осуществлять контроль и мониторинг системы. Интеграция в BACnet® рекомендуется для автоматизации средних и больших объектов с большим количеством различного инженерного оборудования. В настоящее время стандарт BACnet® принят ANSI (Американским Национальным Институтом Стандартов) и ASHRAE (Американским обществом инженеров по нагреванию, охлаждению и кондиционированию воздуха), а также получил международное признание и был адаптирован в ряде стран в качестве национального стандарта. На интерфейсном шлюзе для сети BACnet® UTY-ABGX нанесен логотип BTL (BACnet Testing Laboratories), подтверждающий качество оборудования, прошедшего строгую проверку на работоспособность и совместимость с другим BACnet-оборудованием.	Со всеми системами серий S, V, V II и VR II		
UTY-VLGX	Конвертор для сети Lonworks Конвертор для интеграции в LonWorks® UTY-VLGX позволяет подключать до 128 внутренних блоков и 100 наружных блоков без ограничения количества используемых переменных. Технологии LonWorks® широко используются для построения распределенных систем автоматизации зданий, транспортных сетей, систем автоматизации промышленных предприятий. Сеть LonWorks® имеет децентрализованную распределенную архитектуру, где каждый узел выполняет функции управления, включая обработку информации, ввод/вывод данных и взаимодействие с другими узлами, что обеспечивается программным обеспечением каждого из узлов. Так как узлы сети обмениваются данными непосредственно друг с другом и нет централизованных устройств, выход из строя которых ведет к отказу всей системы, то в целом сеть имеет очень высокую степень отказоустойчивости. Из-за определенных ограничений в скорости обмена данными и количеству подключаемых устройств использование платформы LonWorks® рекомендуется для автоматизации небольших и средних объектов.	Со всеми внутренними блоками	0,004	1,5
UTY-ASGX	Сервисная диагностическая программа Service Tool	Со всеми системами серий S, V, V II и VR II.	0,012	1
UTY-AMGX	Диагностическая программа мониторинга через Интернет	Со всеми системами серий S, V, V II и VR II.		
UTY-VSGX	Усилитель сигнала	Со всеми системами серий S, V, V II и VR I		
UTY-VGGXZ1	Сет. конвертер для подключения группового ПУ UTY-CGGG или для подключения сплит-системы к сети VRF		0,016	2
FJ-RC-KNX-1i	Сетевой конвертер для подключения к KNX Сетевой конвертер FJ-RC-KNX-1i используется для интеграции внутренних блоков в сеть управления KNX. Конвертер удобен в монтаже, имеет компактные размеры и не требует дополнительного подключения электропитания. Возможно подключение конвертера как к одному внутреннему блоку, так и к группе блоков (до 16 шт.).		0,016	2
FJ-RC-MBS-1	Сетевой конвертер для подключения к Modbus Сетевой конвертер C-MBS-1 используется для интеграции внутренних блоков в сеть управления Modbus. Конвертер удобен в монтаже, имеет компактные размеры и не требует дополнительного подключения электропитания. Конвертер обеспечивает интеграцию. Внутренних блоков в единую систему мониторинга и центрального управления.	Совместим со всеми внутренними блоками, допускающими подключение проводного пульта управления.	0,006	0,27
FJ-RC-WIFI-1	Адаптер для управления через Wi-Fi Новый Wi-Fi-адаптер FJ-RC-WIFI-1 предназначен для дистанционного управления и контроля за работой кондиционеров GENERAL с помощью смартфонов, планшетов или ПК. Приложение Intesis Home для iOS и Android можно загрузить из AppStore или Google Play. Управление простое и интуитивно понятное, аналогичное тому, как если бы потребитель использовал обычный пульт. Имея под рукой мобильное устройство с доступом в Интернет, пользователь может включить кондиционер в требуемом режиме до прибытия домой. С помощью Wi-Fi-адаптера и приложения легко оптимизировать расход электроэнергии, контролировать рабочие параметры сплит-системы, даже находясь далеко от дома. А в случае отклонения от заданного алгоритма работы или в любой внешней ситуации пользователь получит мгновенное уведомление.		0,006	0,27
UTY-XWZXZA	Соединительный кабель	UTY-DCGG, UTY-DTGG		
UTY-XWZXZB	Соединительный кабель	UTY-DCGG		
UTY-XWZXZC	Соединительный кабель	Со всеми внутренними блоками		
UTY-XWZXZD	Соединительный кабель	Со всеми внутренними блоками		
UTY-XWZXZE	Соединительный кабель	Со всеми внутренними блоками		
UTY-XWZXZF	Соединительный кабель	Со всеми внутренними блоками		
UTY-XWZXZG	Соединительный кабель	Со всеми внутренними блоками		
UTY-XWZXZH	Соединительный кабель	Со всеми внутренними блоками		
UTY-XWZXZI	Соединительный кабель	Со всеми внутренними блоками		
UTY-TEKX	Контроллер внешнего переключения	Со всеми внутренними блоками		
UTD-RS100	Выносной датчик температуры	Дистанционный температурный датчик внутреннего блока. В основном применяется с канальными блоками, но может использоваться и с внутренними блоками других типов.	0,004	0,7
UTY-XSZX	Выносной датчик температуры		0,003	0,6
Разветвители для 2-х трубных систем				
UTP-CX567A	Разветвитель	для 2-х трубного внешнего блока (обязательная опция для многомодульных систем)		
UTP-AX054A	Разветвитель	Только для мини-V IIS		
UTP-AX090A	Разветвитель	для 2х трубной схемы (до 28 кВт)	0,003	1,1
UTP-AX180A	Разветвитель	для 2х трубной схемы (от 28,1 до 56 кВт)	0,004	0,8
UTP-AX567A	Разветвитель	для 2х трубной схемы (от 56 кВт и более)	0,004	0,8
UTR-H0906L	Коллектор	до 6 внутренних блоков (до 28 кВт)		
UTR-H1806L	Коллектор	до 6 внутренних блоков (от 28,1 до 56 кВт)		
UTR-H0908L	Коллектор	до 8 внутренних блоков (до 28 кВт)		
UTR-H1808L	Коллектор	до 8 внутренних блоков (от 28,1 до 56 кВт)		

Мультизональные системы

Аксессуары

	Название и назначение	С какими блоками совместимы	Объем, куб.м.	Вес в кг, брутто
Разветвители для 3-х трубных систем				
UTP-DX567A	Разветвитель	для 3-х трубного внешнего блока (обязательная опция для многомодульных систем)		
UTP-BX090A	Разветвитель	для 3х трубной схемы (до 28 кВт)		
UTP-BX180A	Разветвитель	для 3х трубной схемы (от 28,1 до 56 кВт)		
UTP-BX567A	Разветвитель	для 3х трубной схемы (от 56 кВт и более)		
UTP-J0906A	Коллектор	для 3х трубной схемы, до 6 внутренних блоков (до 28 кВт)	0,03	2,6
UTP-J0908A	Коллектор	для 3х трубной схемы, до 8 внутренних блоков (до 28 кВт)	0,03	3
UTP-J1806A	Коллектор	для 3х трубной схемы, до 6 внутренних блоков (от 28,1 до 56 кВт)	0,03	3,3
UTP-J1808A	Коллектор	для 3х трубной схемы, до 8 внутренних блоков (от 28,1 до 56 кВт)	0,03	3,8
RB-блоки (только для 3-х трубных систем)				
UTP-RX01AH	RB-блок однопортовый	до 3 блоков, до 8кВт		
UTP-RX01BH	RB-блок однопортовый	до 8 блоков, до 18кВт		
UTP-RX01CH	RB-блок однопортовый	до 8 блоков, до 28кВт		
UTP-RX04BH	RB-блок четырехпортовый	до 56кВт		
DX-kit				
UTP-VX30A	ЭРВ-блок	UTY-VDGX		
UTP-VX60A	ЭРВ-блок	UTY-VDGX		
UTP-VX90A	ЭРВ-блок	UTY-VDGX		
UTY-VDGX	Блок управления	UTPVX30A, UTPVX60A, UTPVX90A		
Прочие				
UTR-YDZB	Заглушка воздуховыпускного отверстия	AUXB07-24		
UTR-YDZC	Заглушка воздуховыпускного отверстия	AUXD18-24, AUXA30-54		
UTZ-VXAA	Комплект для подмеса свежего воздуха	AUXB07-24		
UTZ-VXGA	Комплект для подмеса свежего воздуха	AUXD18-24, AUXA30-54		
UTZ-KXGC	Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности	AUXB07-24		
UTZ-KXGB	Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности	AUXD18-24		
UTZ-KXGA	Комплект изоляции для работы в условиях высокой влажности	AUXA30-54		
UTG-AGYA-W	Широкая декоративная панель	AUXD18-24, AUXA30-54		
UTG-BGYA-W	Декоративная прокладка между панелью и потолком	AUXD18-24, AUXA30-54		
UTZ-PX1BBA	Дренажный насос	ARXB07-18	0,027	1
UTZ-PX1NBA	Дренажный насос	ARXB24-45, ARXA24-45	0,027	1
UTR-DPB24T	Дренажный насос для подпотолочных моделей	ABHA30-54		
UTD-LF25NA	Воздушный фильтр	ARXB24-45, ARXA24-45	0,01	1
UTD-GHSA-W	Регулируемые жалюзи	ARXD07-14		
UTD-GHSB-W	Регулируемые жалюзи	ARXD18		
UTD-GHSC-W	Регулируемые жалюзи	ARXD24		
UTD-RF204	Фланец прямоугольный	ARXB24-45, ARXA24-45, ABHA30-54	0,011	2
UTD-SF045T	Фланец прямоугольный	ARXB24-45, ARXA24-45	0,019	2
UTD-LF60KA	Воздушный фильтр	ARHC36-60	0,122	1